

Garażowa brama segmentowa RenoMatic

- **Garażowa brama segmentowa RenoMatic z przetłoczeniami M i L**
- **Ocieplane segmenty o grubości 42 mm** gwarantują wysoką izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
- Strona zewnętrzna z przetłoczeniami M ma powierzchnię Woodgrain w 6 kolorach lub z powierzchnią Decocolor w 3 wzorach
- Strona zewnętrzna z przetłoczeniami L ma powierzchnię Planer w 6 kolorach lub z powierzchnią Decocolor w 3 wzorach
- Strona wewnętrzna bramy oraz kątownik boczny ocynkowane w kolorze srebrnym i powlekane lakierem ochronnym
- Z maskownicą nadproża / przysłoną stalową 95 mm w kolorze płyty bramy
- Stopa z tworzywa sztucznego **zapewnia optymalną i trwałą ochronę ościeżnicy**

Garażowa brama segmentowa RenoMatic z przetłoczeniami M

| Powierzchnia Woodgrain | | | | | | | | Powierzchnia Decocolor | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| RAL 9016, biały | RAL 9006, białe aluminium | RAL 9007, szare aluminium | RAL 7016, antracytowy | RAL 8028, brązowy | CH 703, antracytowy z efektem metalicznym | Decocolor Golden Oak | Decocolor Dark Oak | Decocolor Night Oak | | |

| Cena bramy z montażem (z 23Vat) | | | | | | | | Wysokość ścianki budynku | | Drzwi ocieplane z przetłoczeniem M cena z montażem z Vat (Brutto) | | |
|--|------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Szerokość wzorcowa | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 3,5m | 3,0m | 90 * 200 | 100 * 200 | 110 * 200 |
| Wysokość wzorcowa 3000 | | | | 4400 | | | | | | | | |
| 2500 | | 2700 | 3300 | 3600 | 3800 | 4600 | 5300 | | | 2500 | 3000 | |
| 2250 | | 2600 | 3100 | 3400 | 3700 | 4100 | 4900 | 2,5m | standartowa wysokość | | | |
| 2125 | 2100 | 2400 | 3000 | 3200 | 3500 | 3900 | 4600 | 2,5m | | | | |
| Minimalna szerokość budynku na 1 bramę | 2900 | 3000 | 3250 | 3500 | 4000 | 4600 | 5600 | | | Woodgrain w 6 kolorach | Decocolor Gold, Dark, Night | |
| Minimalna szerokość budynku na 2 bramy | 5600 | 5800 | 6300 | 6900 | 8100 | 9000 | 11200 | | | | | |

Garażowa brama segmentowa RenoMatic z przetłoczeniami L

| Powierzchnia Planer (CH) | | | | | | | | Powierzchnia Decocolor | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| CH 9016, Matt deluxe, biały | CH 9006, Matt deluxe, białe aluminium | CH 9007, Matt deluxe, szare aluminium | CH 7016, Matt deluxe, antracytowy | CH 8028, Matt deluxe, brązowy | CH 703, Matt deluxe, antracytowy z efektem metalicznym | Decocolor Golden Oak | Decocolor Dark Oak | Decocolor Night Oak | | |

| Cena bramy z montażem (z 23Vat) | | | | | | | | Wysokość ścianki budynku | | Drzwi ocieplane z przetłoczeniem L cena z montażem z Vat (Brutto) | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------------------------|----------------------|---|-----------------------------|------|
| Wysokość wzorcowa | 3000 | 2500 | 2250 | 2125 | Szerokość | 2375 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| 3000 | | | | | 4800 | | | | | | | |
| 2500 | | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 5100 | 6500 | | | | | |
| 2250 | | 3100 | 3500 | 3800 | 4100 | 4700 | 6100 | 2,5m | standartowa wysokość | 3000 | 3500 | |
| 2125 | 2700 | 2700 | 3400 | 3600 | 4000 | 4500 | 5700 | 2,5m | | | | |
| | | | | | | | | | | Planer(CH) w 6 kolorach | Decocolor Gold, Dark, Night | |

Drzwi boczne NT 60 do garażowej bramy segmentowej RenoMatic z przetłoczeniami M i L

- **Drzwi boczne NT 60, profil typ 1, z ościeżnicą blokową**, do montażu za otworem, otwierane do wewnątrz
- **Wypełnienie płyty drzwiowej z ocieplanych segmentów o grubości 42 mm z przetłoczeniami M** gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną
- Strona zewnętrzna wypełnienia płyty drzwiowej z przetłoczeniami M, jest z powierzchnią Woodgrain w 6 kolorach lub z powierzchnią Decocolor w 3 wzorach
- Strona zewnętrzna wypełnienia płyty drzwiowej z przetłoczeniami L, jest z powierzchnią Planer (CH) w 6 kolorach lub z powierzchnią Decocolor w 3 wzorach
- Strona wewnętrzna wypełnienia płyty drzwiowej ocynkowana w kolorze srebrnym i powlekana lakierem ochronnym
- Komplet klamek z owalnymi rozetami, przystosowany pod wkładkę patentową, tworzywo sztuczne w kolorze czarnym

Drzwi boczne z przetłoczeniami M i obok L



W drzwiach bocznych z powierzchnią Decocolor rama płyty drzwiowej i ościeżnica są powlekane okleiną foliową Decografin z tworzywa sztucznego.
 W drzwiach bocznych z powierzchnią Planer rama płyty drzwiowej i ościeżnica są malowane w kolorze RAL pasującym do koloru Matt deluxe, o większym połysku niż w Matt deluxe.